












Charakterystyka techniczna płytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / Техническая характеристика плиток				
Właściwości Parameters Eigenschaften Параметры	metoda badawcza research method Prüfverfahren метод исследования	wymagania normy requirements Normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene Werte достигнутые параметры	
 Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasseraufnahme Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %	
 Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	~ 45 N/mm <sup>2</sup>	
 Siła łamiąca Breaking strength Bruchlast Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N	30x60 60x60
			~4200 N	120x60
 PEI Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	5	EB 01
			4	EB 03; EB 12; EB 13
 Odporność na ścieranie wgłębne* Resistance to deep abrasion* Beständigkeit gegen Tiefenschleiß* Устойчивость к истиранию*	PN-EN ISO 10545 - 6	< 175 mm <sup>3</sup>	~130 mm <sup>3</sup>	
 Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. B	A	
 Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	stosowana metoda badania applied method of analysis angewandte Prüfmethode применяемый метод испытаний	odporne (klasa 5) resistant (class 5) beständig (klasse 5) устойчивые (класс 5)	
 Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Hersteller gibt die Klassifikation an Производитель приводит классификацию	A, LA, HA	
 Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые	
 Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые	
 Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschhemmung Антискольжение	DIN 51130	-	R10	

\*Parametr dopełniający, typowy dla płytek nieszkliwionych  
Complementary parameter, typical for unglazed tiles  
Zusatzparameter, typisch für unglasiertes Feinsteinzeug  
Дополнительный параметр, типичный для неглазурованных плиток

Płytki kolekcji Ebro cechuje różnorodność wzoru i tonalności.  
Tile from Ebro collection are characterized by a wide variety of patterns and tonalities.  
Fliesen der Ebro Kollektion zeichnet die Vielfalt von Mustern und Tonalitäten aus.  
Плитки коллекции Ebro отличаются разнообразием рисунка и оттенка.