

1. **Eindeutige Kennnummer des Produkttyps:**  
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHMEVERMÖGEN  $E_s \leq 0,5\%$ ; Bla Gruppe; GLASIERT (GL)
2. **Verwendungszweck bzw. -zwecke:**  
KERAMIKFLIESEN ZUM VERLEGEN AUF BÖDEN UND WÄNDEN IM INNEN- UND/ODER AUSSENBEREICH, EINSCHLIESSLICH TREPPEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBETRIEBEN
3. **Hersteller:**  
CERRAD; ul. Radomska 49B; 27-200 Starachowice
4. **Bevollmächtigter Vertreter:**  
NICHT ZUTREFFEND
5. **System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**  
BEWERTUNGSSYSTEM: 4
- 6a. **Harmonisierte Norm:**  
EN 14411:2012  
**Benannte Stelle bzw. Stellen:**  
NICHT ZUTREFFEND
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:**  
NICHT ZUTREFFEND  
**Europäische Technische Bewertung:**  
NICHT ZUTREFFEND  
**Technische Bewertungsstelle:**  
NICHT ZUTREFFEND  
**Benannte Stelle bzw. Stellen:**  
NICHT ZUTREFFEND
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1 <sub>fl</sub> / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe - glasierte Fliesen glasiert	-
- Blei	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
Bruchkraft	$\geq 1300 \text{ N}$
Binde- bzw. Adhäsionskraft für	-
- Klebstoffe auf Zementbasis	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Reaktionsharz-Klebstoffe	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Mauermörtel	NPD - keine Leistung festgestellt
Rutschsicherheit nach CEN/TS 16165:2016, A hang B	NPD - keine Leistung festgestellt
Widerstandsfähig gegen Temperaturschock	erfüllt
Haltbarkeit, für:	-
- Innenanwendungen:	erfüllt
- Außenanwendungen: Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren und Auftauen	erfüllt
Tastgefühl	NPD - keine Leistung festgestellt

8. **Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:**  
NICHT ZUTREFFEND

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

In Vertretung des Herstellers unterzeichnet von:

**Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer**

*David Ceglowski*

*Pawel Smolarek*

**Pawel Smolarek - Chief Product Officer**

Starachowice, 01.03.2021