

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG** NR 2/21/Bla UGL

1. Eindeutige Kennnummer des Produkttyps:

TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHMEVERMÖGEN E₅≤O,5%; Bla Gruppe; UNGLASIERT (UGL)

Verwendungszweck bzw. -zwecke:

KERAMIKFLIESEN ZUM VERLEGEN AUF BÖDEN UND WÄNDEN IM INNEN- UND/ODER AUSSENBEREICH, EINSCHLIESSLICH TREP-PEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBETRIEBEN

3. Hersteller:

CERRAD; ul. Radomska 49B; 27-200 Starachowice

Bevollmächtigter Vertreter:

NICHT ZUTREFFEND

System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

**BEWERTUNGSSYSTEM: 4** 

6a. Harmonisierte Norm:

EN 14411:2012

Benannte Stelle bzw. Stellen:

**NICHT ZUTREFFEND** 

6b. Europäisches Bewertungsdokument:

NICHT ZUTREFFEND

Europäische Technische Bewertung:

NICHT ZUTREFFEND

Technische Bewertungsstelle:

NICHT ZUTREFFEND

Benannte Stelle bzw. Stellen:

NICHT ZUTREFFEND

## 7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                                   | Leistung                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Brandverhalten                                                         | A1 <sub>fl</sub> / A1             |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe - glasierte Fliesen glasiert           | NPD - keine Leistung festgestellt |
| Bruchkraft                                                             | ≥ 1300 N                          |
| Binde- bzw. Adhäsionskraft für                                         | -                                 |
| - Klebstoffe auf Zementbasis                                           | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>           |
| - Dispersionsklebstoffe                                                | ≥1 N/mm²                          |
| - Reaktionsharz-Klebstoffe                                             | ≥ 2 N/mm²                         |
| - Mauermörtel                                                          | NPD - keine Leistung festgestellt |
| Rutschsicherheit nach CEN/TS 16165:2016, Anhang B                      | R9                                |
| Widerstandsfähig gegen Temperaturschock                                | erfüllt                           |
| Haltbarkeit, für:                                                      | -                                 |
| - Innenanwendungen:                                                    | erfüllt                           |
| - Außenanwendungen: Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren und Auftauen | erfüllt                           |
| Tastgefühl                                                             | NPD - keine Leistung festgestellt |

8. Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation: **NICHT ZUTREFFEND** 

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

In Vertretung des Herstellers unterzeichnet von:

**Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer** 

**Paweł Smolarek - Chief Product Officer** 

Para Smolare

David Cey Poush

Starachowice, 01.03.2021



