

1. **Eindeutige Kennnummer des Produkttyps:**
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHMEVERMÖGEN $E_b \leq 0,5\%$; Bla Gruppe; GLASIERT (GL)
2. **Verwendungszweck bzw. -zwecke:**
KERAMIKFLIESEN ZUM VERLEGEN AUF BÖDEN UND WÄNDEN IM INNEN- UND/ODER AUSSENBEREICH, EINSCHLIESSLICH TREPPEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBETRIEBEN
3. **Hersteller:**
CERRAD; ul. Radomska 49B; 27-200 Starachowice
4. **Bevollmächtigter Vertreter:**
NICHT ZUTREFFEND
5. **System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**
BEWERTUNGSSYSTEM: 4
- 6a. **Harmonisierte Norm:**
EN 14411:2012
Benannte Stelle bzw. Stellen:
NICHT ZUTREFFEND
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:**
NICHT ZUTREFFEND
Europäische Technische Bewertung:
NICHT ZUTREFFEND
Technische Bewertungsstelle:
NICHT ZUTREFFEND
Benannte Stelle bzw. Stellen:
NICHT ZUTREFFEND
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1 _{fl} / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe - glasierte Fliesen glasiert	-
- Blei	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
Bruchkraft	$\geq 1300 \text{ N}$
Binde- bzw. Adhäsionskraft für	-
- Klebstoffe auf Zementbasis	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Reaktionsharz-Klebstoffe	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- Mauer Mörtel	NPD - keine Leistung festgestellt
Rutschsicherheit nach CEN/TS 16165:2016, A hang B	R10
Widerstandsfähig gegen Temperaturschock	erfüllt
Haltbarkeit, für:	-
- Innenanwendungen:	erfüllt
- Außenanwendungen: Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren und Auftauen	erfüllt
Tastgefühl	NPD - keine Leistung festgestellt

8. **Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:**
NICHT ZUTREFFEND

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

In Vertretung des Herstellers unterzeichnet von:

Dawid Cegłowski - Chief Operating Officer

David Ceglowski

Pawel Smolarek

Pawel Smolarek - Chief Product Officer

Starachowice, 01.03.2021