

1. **Eindeutige Kennnummer des Produkttyps:**
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHMEVERMÖGEN $E_b \leq 0,5\%$; Bla Gruppe; UNGLASIERT (UGL)
2. **Verwendungszweck bzw. -zwecke:**
KERAMIKFLIESEN ZUM VERLEGEN AUF BÖDEN UND WÄNDEN IM INNEN- UND/ODER AUSSENBEREICH, EINSCHLIESSLICH TREPPEN, IN GEBÄUDEN UND INDUSTRIEBETRIEBEN
3. **Hersteller:**
CERRAD; ul. Radomska 49B; 27-200 Starachowice
4. **Bevollmächtigter Vertreter:**
NICHT ZUTREFFEND
5. **System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:**
BEWERTUNGSSYSTEM: 4
- 6a. **Harmonisierte Norm:**
EN 14411:2012
Benannte Stelle bzw. Stellen:
NICHT ZUTREFFEND
- 6b. **Europäisches Bewertungsdokument:**
NICHT ZUTREFFEND
Europäische Technische Bewertung:
NICHT ZUTREFFEND
Technische Bewertungsstelle:
NICHT ZUTREFFEND
Benannte Stelle bzw. Stellen:
NICHT ZUTREFFEND
7. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1 _n / A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe - glasierte Fliesen glasiert	NPD - keine Leistung festgestellt
Bruchkraft	≥ 1300 N
Binde- bzw. Adhäsionskraft für	-
- Klebstoffe auf Zementbasis	$\geq 0,5$ N/mm ²
- Dispersionsklebstoffe	≥ 1 N/mm ²
- Reaktionsharz-Klebstoffe	≥ 2 N/mm ²
- Mauermörtel	NPD - keine Leistung festgestellt
Rutschsicherheit nach CEN/TS 16165:2016, Anhang B	R11
Widerstandsfähig gegen Temperaturschock	erfüllt
Haltbarkeit, für:	-
- Innenanwendungen:	erfüllt
- Außenanwendungen: Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren und Auftauen	erfüllt
Tastgefühl	NPD - keine Leistung festgestellt

8. **Entsprechende technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:**
NICHT ZUTREFFEND

Die Leistungen des vorgenannten Erzeugnisses stimmen mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wurde gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des vorgenannten Herstellers ausgestellt.

In Vertretung des Herstellers unterzeichnet von:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer




Paweł Smolarek - Chief Product Officer

Starachowice, 01.03.2021