

1. **Уникальный идентификационный код типа изделия:**
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ $E_b \leq 0,5\%$; Группа Bla; НЕГЛАЗУРОВАННАЯ (UGL)
2. **Планированное применение или применения:**
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОВ И СТЕН ВНУТРИ И/ИЛИ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СТУПЕНИ, В ЖИЛЫХ ДОМАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
3. **Производитель:**
CERRAD; ул. Радомска, 49В; 27-200 Стараховице
4. **Уполномоченный представитель:**
НЕПРИМЕНИМО
5. **Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия:**
СИСТЕМА ОЦЕНКИ: 4
- 6а. **Гармонизированный стандарт:**
EN 14411:2012
Нотифицированный орган или органы
НЕПРИМЕНИМО
- 6б. **Европейский документ оценки:**
НЕПРИМЕНИМО
Европейская техническая оценка:
НЕПРИМЕНИМО
Орган по технической оценке:
НЕПРИМЕНИМО
Нотифицированный орган или органы
НЕПРИМЕНИМО
7. **Декларируемые эксплуатационные характеристики**

Основные характеристики	Эксплуатационные характеристики
Реакция на огонь	A1 _{fl} / A1
Высвобождение опасных веществ - глазурованная плитка глазурованная	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Разрушающее усилие	≥ 1300 Н
Прочность сцепления / адгезии для	-
- цементные клеи	$\geq 0,5$ Н/мм ²
- дисперсионные клеи	≥ 1 Н/мм ²
- клеи на основе реактивных смол	≥ 2 Н/мм ²
- строительный раствор	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Скольжение согласно CEN/TS 16165:2016, приложение В	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Устойчивость к тепловому удару	соответствует
Прочность для:	-
- внутреннего использования:	соответствует
- внешнего использования: устойчивость к замораживанию-оттаиванию	соответствует
Ощущение от прикосновения	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены

8. **Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:**
НЕПРИМЕНИМО

Эксплуатационные характеристики указанного выше изделия соответствуют набору декларируемых эксплуатационных характеристик. Данная декларация эксплуатационных характеристик выдается в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал:

Давид Цегловски - Chief Operating Officer

Павел Смолярек - Chief Product Officer

David Ceglowski

Pawel Smolarek

г. Стараховице, 01.03.2021