



1. Уникальный идентификационный код типа изделия:  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ  $E_b \leq 0,5\%$ ; Группа Bla; ГЛАЗУРОВАННАЯ (GL)
2. Планированное применение или применения:  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОВ И СТЕН ВНУТРИ И/ИЛИ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СТУПЕНИ, В ЖИЛЫХ ДОМАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
3. Производитель:  
CERRAD; ул. Радомска, 49В; 27-200 Стараховице
4. Уполномоченный представитель:  
НЕПРИМЕНИМО
5. Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия:  
СИСТЕМА ОЦЕНКИ: 4
- 6а. Гармонизированный стандарт:  
EN 14411:2012  
Нотифицированный орган или органы:  
НЕПРИМЕНИМО
- 6б. Европейский документ оценки:  
НЕПРИМЕНИМО  
Европейская техническая оценка:  
НЕПРИМЕНИМО  
Орган по технической оценке:  
НЕПРИМЕНИМО  
Нотифицированный орган или органы:  
НЕПРИМЕНИМО
7. Декларированные эксплуатационные характеристики

Основные характеристики	Эксплуатационные характеристики
Реакция на огонь	A1 <sub>n</sub> / A1
Высвобождение опасных веществ - глазурованная плитка глазурованная	-
- Свинец	$\leq 0,8 \text{ мг/дм}^2$
- Кадмий	$\leq 0,07 \text{ мг/дм}^2$
Разрушающее усилие	$\geq 1300 \text{ Н}$
Прочность сцепления / адгезии для	-
- цементные клеи	$\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$
- дисперсионные клеи	$\geq 1 \text{ Н/мм}^2$
- клеи на основе реактивных смол	$\geq 2 \text{ Н/мм}^2$
- строительный раствор	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Скольжение согласно CEN/TS 16165:2016, приложение В	R9
Устойчивость к тепловому удару	соответствует
Прочность для:	-
- внутреннего использования:	соответствует
- внешнего использования: устойчивость к замораживанию-оттаиванию	соответствует
Ощущение от прикосновения	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены

8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:  
НЕПРИМЕНИМО

Эксплуатационные характеристики указанного выше изделия соответствуют набору декларируемых эксплуатационных характеристик. Данная декларация эксплуатационных характеристик выдается в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал:

Давид Цегловски - Chief Operating Officer

*David Cegobuski*

*Pavel Smolarek*

Павел Смолярек - Chief Product Officer

г. Стараховице, 01.03.2021