

1. **Уникальный идентификационный код типа изделия:**  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ  $E_b \leq 0,5\%$ ; Группа Bla; НЕГЛАЗУРОВАННАЯ (UGL)
2. **Планированное применение или применения:**  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОВ И СТЕН ВНУТРИ И/ИЛИ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СТУПЕНИ, В ЖИЛЫХ ДОМАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
3. **Производитель:**  
CERRAD; ул. Радомска, 49В; 27-200 Стараховице
4. **Уполномоченный представитель:**  
НЕПРИМЕНИМО
5. **Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия:**  
СИСТЕМА ОЦЕНКИ: 4
- 6а. **Гармонизированный стандарт:**  
EN 14411:2012  
**Нотифицированный орган или органы**  
НЕПРИМЕНИМО
- 6б. **Европейский документ оценки:**  
НЕПРИМЕНИМО  
**Европейская техническая оценка:**  
НЕПРИМЕНИМО  
**Орган по технической оценке:**  
НЕПРИМЕНИМО  
**Нотифицированный орган или органы**  
НЕПРИМЕНИМО
7. **Декларированные эксплуатационные характеристики**

Основные характеристики	Эксплуатационные характеристики
Реакция на огонь	A1 <sub>n</sub> / A1
Высвобождение опасных веществ - глазурованная плитка <del>глазурованная</del>	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Разрушающее усилие	$\geq 1300$ Н
Прочность сцепления / адгезии для	-
- цементные клеи	$\geq 0,5$ Н/мм <sup>2</sup>
- дисперсионные клеи	$\geq 1$ Н/мм <sup>2</sup>
- клеи на основе реактивных смол	$\geq 2$ Н/мм <sup>2</sup>
- строительный раствор	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены
Скольжение согласно CEN/TS 16165:2016, приложение В	R9
Устойчивость к тепловому удару	соответствует
Прочность для:	-
- внутреннего использования:	соответствует
- внешнего использования: устойчивость к замораживанию-оттаиванию	соответствует
Ощущение от прикосновения	NPD - эксплуатационные характеристики не установлены

8. **Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:**  
НЕПРИМЕНИМО

Эксплуатационные характеристики указанного выше изделия соответствуют набору декларируемых эксплуатационных характеристик. Данная декларация эксплуатационных характеристик выдается в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал:

Давид Цегловски - Chief Operating Officer

*David Ceglowski*

*Pavel Smolarek*

Павел Смолярек - Chief Product Officer

г. Стараховице, 01.03.2021