

1. **Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:**
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА СУХОГО ПРЕСУВАННЯ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ $E_b \leq 0,5\%$; Група Bla; ГЛАЗУРОВАНА (GL)
2. **Передбачуване використання:**
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГ І СТІН ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ І/АБО НАЗОВНІ, ЗОКРЕМА СХОДІВ, В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ І НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3. **Виробник:**
CERRAD; вул. Радомська 49В; 27-200, Стараховіце
4. **Уповноважений представник:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
5. **Система або системи оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу:**
СИСТЕМА ОЦІНКИ: 4
- 6а. **Гармонізована норма:**
EN 14411:2012
Нотифікований орган або нотифіковані органи:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
- 6b. **Європейський документ оцінки:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Європейська технічна оцінка:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Орган з технічної оцінки:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Нотифікований орган або нотифіковані органи:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
7. **Декларація експлуатаційних характеристик**

| Основні характеристики | Експлуатаційні характеристики |
|---|--|
| Реакція на вогонь | A1 _n / A1 |
| Вивільнення небезпечних речовин - глазурована плитка глазурована | - |
| - Свинець | $\leq 0,8$ мг/дм ² |
| - Кадмій | $\leq 0,07$ мг/дм ² |
| Руйнівне зусилля | ≥ 1300 Н |
| Міцність зчеплення / адгезії для | - |
| - цементні клеї | $\geq 0,5$ Н/мм ² |
| - дисперсійні клеї | ≥ 1 Н/мм ² |
| - клеї на основі реактивних смол | ≥ 2 Н/мм ² |
| - будівельний розчин | NPD - експлуатаційні характеристики не визначені |
| Ковзання відповідно до CEN/TS 16165:2016, додаток В | NPD - експлуатаційні характеристики не визначені |
| Стойкість до термічних ударів | відповідає |
| Міцність, для: | - |
| - внутрішнього використання: | відповідає |
| - зовнішнього використання: стійкість до заморожування-відтавання | відповідає |
| Відчуття від дотику | NPD - експлуатаційні характеристики не визначені |

8. **Відповідна технічна документація та/або спеціальна технічна документація:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Експлуатаційні характеристики вказаного вище виробу відповідають набору декларованих експлуатаційних характеристик. Цю декларацію експлуатаційних характеристик було випущено відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність вказаного вище виробника.

Від імені виробника підписав:

Давід Цегловські - Chief Operating Officer

David Ceglowski

Pavel Smolarek

Павел Смолярек - Chief Product Officer

м. Стараховіце, 01.03.2021