

1. **Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:**  
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА СУХОГО ПРЕСУВАННЯ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ  $E_b \leq 0,5\%$ ; Група Віа; НЕГЛАЗУРОВАНА (UGL)
2. **Передбачуване використання:**  
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГ І СТІН ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ І/АБО НАЗОВНІ, ЗОКРЕМА СХОДІВ, В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ І НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3. **Виробник:**  
CERRAD; вул. Радомська 49В; 27-200, Стараховіце
4. **Уповноважений представник:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
5. **Система або системи оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу:**  
СИСТЕМА ОЦІНКИ: 4
- 6а. **Гармонізована норма:**  
EN 14411:2012  
**Нотифікований орган або нотифіковані органи:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
- 6б. **Європейський документ оцінки:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  
**Європейська технічна оцінка:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  
**Орган з технічної оцінки:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  
**Нотифікований орган або нотифіковані органи:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
7. **Декларація експлуатаційних характеристик**

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Реакція на вогонь	A1 <sub>fl</sub> / A1
Вивільнення небезпечних речовин - глазурована плитка глазурована	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені
Руйнівне зусилля	$\geq 1300$ Н
Міцність зчеплення / адгезії для	-
- цементні клеї	$\geq 0,5$ Н/мм <sup>2</sup>
- дисперсійні клеї	$\geq 1$ Н/мм <sup>2</sup>
- клеї на основі реактивних смол	$\geq 2$ Н/мм <sup>2</sup>
- будівельний розчин	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені
Ковзання відповідно до CEN/TS 16165:2016, додаток В	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені
Стійкість до термічних ударів	відповідає
Міцність, для:	-
- внутрішнього використання:	відповідає
- зовнішнього використання: стійкість до заморожування-відтавання	відповідає
Відчуття від дотику	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені

8. **Відповідна технічна документація та/або спеціальна технічна документація:**  
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Експлуатаційні характеристики вказаного вище виробу відповідають набору декларованих експлуатаційних характеристик. Цю декларацію експлуатаційних характеристик було випущено відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність вказаного вище виробника.

Від імені виробника підписав:

Давід Цегловський - Chief Operating Officer

*David Ceglobuski*

*Pavel Smolyarek*

Павел Смолярек - Chief Product Officer

м. Стараховіце, 01.03.2021