

1. **Унікальний ідентифікаційний код типу виробу:**
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА СУХОГО ПРЕСУВАННЯ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ $E_b \leq 0,5\%$; Група Bla; НЕГЛАЗУРОВАНА (UGL)
2. **Передбачуване використання:**
КЕРАМІЧНА ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ПІДЛОГ І СТІН ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ І/АБО НАЗОВНІ, ЗОКРЕМА СХОДІВ, В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ І НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
3. **Виробник:**
CERRAD; вул. Радомська 49В; 27-200, Стараховіце
4. **Уповноважений представник:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
5. **Система або системи оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельного виробу:**
СИСТЕМА ОЦІНКИ: 4
- 6а. **Гармонізована норма:**
EN 14411:2012
Нотифікований орган або нотифіковані органи:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
- 6б. **Європейський документ оцінки:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Європейська технічна оцінка:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Орган з технічної оцінки:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
Нотифікований орган або нотифіковані органи:
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
7. **Декларація експлуатаційних характеристик**

Основні характеристики	Експлуатаційні характеристики
Реакція на вогонь	A1 _{fl} / A1
Вивільнення небезпечних речовин - глазурована плитка глазурована	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені
Руйнівне зусилля	≥ 1300 Н
Міцність зчеплення / адгезії для	-
- цементні клеї	$\geq 0,5$ Н/мм ²
- дисперсійні клеї	≥ 1 Н/мм ²
- клеї на основі реактивних смол	≥ 2 Н/мм ²
- будівельний розчин	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені
Ковзання відповідно до CEN/TS 16165:2016, додаток В	R9
Стійкість до термічних ударів	відповідає
Міцність, для:	-
- внутрішнього використання:	відповідає
- зовнішнього використання: стійкість до заморожування-відтавання	відповідає
Відчуття від дотику	NPD - експлуатаційні характеристики не визначені

8. **Відповідна технічна документація та/або спеціальна технічна документація:**
НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

Експлуатаційні характеристики вказаного вище виробу відповідають набору декларованих експлуатаційних характеристик. Цю декларацію експлуатаційних характеристик було випущено відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну відповідальність вказаного вище виробника.

Від імені виробника підписав:

Давід Цегловський - Chief Operating Officer

David Cegobuski

Павел Смолярек

Павел Смолярек - Chief Product Officer

м. Стараховіце, 01.03.2021