

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 10/1 CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Załącznik G, Grupa BI<sub>a</sub>, Płytki nieszkliwione – UGL**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych**

3. Producent:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 14 411:2012**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień		A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14 411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		-	
- Kadm		NPD	
- Ołów		NPD	
- inne		NPD	
Siła łamiąca	Grubość $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Zał. B		NPD	
Siła wiązania / adhezja:		-	
- kleje cementowe		$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	
- kleje dyspersyjne		$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	
- kleje z żywic reaktywnych		$\geq 2$ N/mm <sup>2</sup>	
- zaprawa murarska		NPD	
Odporność na szok termiczny		spełnia	
Trwałość dla:		-	
- zastosowań wewnętrznych		spełnia	
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie		spełnia	
Odczucie dotyku		NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer**



**Paweł Smolarek - Chief Product Officer**



Starachowice, 14.12.2021