

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No 10/1 CPR

1. Code d'identification unique du produit type :

**Carreaux céramiques pressés à sec, à faible absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$,
Annexe G, Groupe BI_a, non émaillé – UGL**

2. Usage ou usages prévus :

Pour revêtements de murs et de sols intérieurs et/ou extérieurs, y compris les escaliers, dans les bâtiments et les établissements industriels

3. Fabricant :

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance de performance : **Système 4**

5. Norme harmonisée : **EN 14 411:2012**

6. Organisme (-s) notifié(-s) : **Non applicable**

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée :
Réaction au feu		A1 _{FL} / A1	EN 14 411:2012
Dégagement de substances dangereuses :		-	
- Cadmium		NPD	
- Plomb		NPD	
- autres		NPD	
Force de rupture	Épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
Glissance conformément à CEN/TS 16165:2012, Annexe B		NPD	
Adhésion :		-	
- colles à base de ciment		$\geq 0,5$ N/mm ²	
- colles en dispersion		≥ 1 N/mm ²	
- colles à base de résine réactive		≥ 2 N/mm ²	
- mortier		NPD	
Résistance aux chocs thermiques		Conforme	
Durabilité pour :		-	
- utilisation à l'intérieur		Conforme	
- utilisation à l'extérieur : résistance au gel - dégel		Conforme	
Sensation au toucher		NPD	

8. Document technique approprié et/ou document technique spécifique :

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) no 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, le 14.12.2021