

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ № 10/1 CPR

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия:

**Керамическая плитка прессованная в сухом виде с низкой водопоглощаемостью  $E_b \leq 0,5\%$ ,  
Приложение G, Группа BI<sub>a</sub>, неглазурованная – UGL**

2. Предполагаемое использование:

**Для облицовки стен, полов внутри и/или снаружи, в т.ч. лестниц, в зданиях и  
промышленных предприятиях**

3. Производитель:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Система(-ы) оценки и проверки устойчивости полезных свойств: **Система 4**

5. Гармонизированный стандарт: **EN 14 411:2012**

6. Организация или нотифицированные организации: **Не применимо**

7. Заявляемые полезные свойства:

| Основные характеристики                                  |                       | Полезные свойства            | Гармонизированная<br>техническая<br>спецификация |
|--|-----------------------|------------------------------|--|
| <b>Реакция на огонь</b>                                  |                       | A1 <sub>FL</sub> /A1         | EN 14 411:2012                                   |
| <b>Выделение опасных веществ:</b>                        |                       | -                            |  |
| - Кадмий   |                       | NPD - Не указано             |  |
| - Свинец   |                       | NPD - Не указано             |  |
| - другие   |                       | NPD - Не указано             |  |
| <b>Сила ломки</b>  | Толщина $\geq 7,5$ мм | $\geq 1300$ Н                |  |
| <b>Скольжение – CEN/TS 16165:2012,<br/>приложение B;</b> |                       | NPD - Не указано             |  |
| <b>Сила схватывания/адгезия:</b>                         |                       | -                            |  |
| - цементные клеи   |                       | $\geq 0,5$ Н/мм <sup>2</sup> |  |
| - дисперсионные клеи                                     |                       | $\geq 1$ Н/мм <sup>2</sup>   |  |
| - клеи на основе реактивных смол                         |                       | $\geq 2$ Н/мм <sup>2</sup>   |  |
| - строительный раствор                                   |                       | NPD - Не указано             |  |
| <b>Устойчивость к тепловым ударам</b>                    |                       | соответствует                |  |
| <b>Долговечность для:</b>                                |                       | -                            |  |
| - применение внутри помещений                            |                       | соответствует                |  |
| - применение наружу помещений:<br>устойчивость           |                       | соответствует                |  |
| <b>Ощущение прикосновения</b>                            |                       | NPD - Не указано             |  |

8. Соответствующая техническая документация и/или специальная техническая документация:

Не применимо

Полезные свойства вышеуказанного продукта соответствуют набору заявляемых полезных свойств. Настоящая декларация полезных свойств выдается согласно распоряжению (ЕС) № 305/2011 на исключительную ответственность указанного выше производителя.

От имени производителя подписал:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Pawel Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14.12.2021