

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO NO. 8.1/04 CPR

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**Azulejos cerâmicos prensados em seco de baixa absorção de água  $E_s \leq 0,5\%$ ,  
Anexo G, Grupo BIa, Ladrilhos vidrados – GL**

2. Utilização ou utilizações previstas:

**Para cobrir e chãos internos e/ou externos, inclusive as escadarias, em vivendas e  
estabelecimentos industriais**

3. Fabricante:

**CERRAD Sp. z o.o.  
ul. Radomska 49B  
27-200 Starachowice**

4. Sistemas de avaliação e verificação de regularidade do desempenho: **Sistema 4**

5. Norma harmonizada: **EN 14 411:2012**

6. Organismo(s) notificado(s): **Não aplicável**

7. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificação técnica harmonizada
<b>Reacção ao fogo</b>		A1 <sub>FL</sub>	EN 14 411:2012
<b>Libertação de substâncias perigosas:</b>		-	
- Cádmio		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Chumbo		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- outros		NPD	
<b>Força de rutura</b>	Espessura $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
<b>Derrapagem segundo CEN/TS 16165:2012, Anexo B</b>		NPD	
<b>Força de união / adesão:</b>		-	
- adesivo de cimento		NPD	
- adesivo de dispersão		NPD	
- adesivo de epóxi		NPD	
- argamassa		NPD	
<b>Resistência aos choques térmicos</b>		cumpre	
<b>Durabilidade para:</b>		-	
- aplicações em interiores		cumpre	
- aplicações em exteriores: resistência ao congelamento-descongelamento		cumpre	
<b>Sensação de toque</b>		NPD	

8. Documentação Técnica Adequada e/ou a Documentação Técnica Específica:

Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

**Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer**



**Paweł Smolarek - Chief Product Officer**



Starachowice, 14.12.2021