

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 8.1/04 CPR

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Drooggeperste keramische tegels met geringe wateropname $E_b \leq 0,5\%$,
Bijlage G, Groep BIa, Geglazuurde tegels – GL**

2. Beoogde toepassing(en):

Het betegelen van vloeren binnen en/of buiten, waaronder op trappen en in gebouwen en industriële objecten

3. Fabrikant:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**

5. Geharmoniseerde norm: **EN 14 411:2012**

6. Aangemelde instantie(s): **Niet van toepassing**

7. Aangegeven prestaties:

Basiskarakteristieken		Gebruikseigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandprestatie		A1 _{FL}	EN 14 411:2012
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:		-	
- Cadmium		$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$	
- Lood		$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$	
- overige		NPD	
Breeksterkte	Dikte $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
Slipweerstand volgens CEN/TS 16165:2012, Bijlage B		NPD	
Hechtingskracht:		-	
- cementlijm		NPD	
- dispersielijm		NPD	
- epoxylijm		NPD	
- mortel		NPD	
Bestendigheid tegen thermische shock		voldoet	
Bestendigheid voor:		-	
- binnentoepassingen		voldoet	
- buitentoepassingen: bestendigheid tegen bevriezen en ontdooien		voldoet	
Aanraakgevoel		NPD	

8. Juiste technische documentatie en/of speciale technische documentatie:

Niet van toepassing

De hierboven opgegeven productprestaties komen overeen met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is opgesteld conform Verordening (EU) nr. 305/211 op volledige aansprakelijkheid van de bovengenoemde fabrikant.

Namens de fabrikant ondertekend door:

Dawid Ceglowski - Chief Operating Officer



Paweł Smolarek - Chief Product Officer



Starachowice, 14-12-2021